Mac 苹果系统下使用 ssh 代理教程

高速稳定 SSH 账号购买地址: <u>http://ssh.enshi.us/</u>

1. 配置 issh 软件

首先下载 <u>iSSH</u>, iSSH 是免费软件, iSSH 的界面和设置非常简单, 只需要输入服务器地址、 登录用户名和密码, 然后选择工作方式即可。

0 0	iSSH
Remote Address	服务器地址Port
	: 22
User Name and Pass	word 用户名、密码
•••••	
	Local Port Remote Port
O Port Forward (-L)) 5900 5900
工作模式SOCKS代	<u>щ</u>
⊙ SOCKS Proxy (-D) TOTO
Load Settings	连接 Save Settings
Connect	Quit and Disconnect
Disconnect	Just Quit

点击「Save Settings」可以保存当前设置,下次使用时点击「Load Settings」读取配置即可。 但是工作方式不会保存,每次启动程序都是选中端口转发,所以每次启动要 3 次点击才能建 立连接。另外,连接后点击「Just Quit」可以仅退出程序而不断开 SSH 通道连接,非常实 用!

2. 配置 Firefox 浏览器

<u>Firefox 下载地址</u> <u>AutoProxy 安装地址</u>(安装 AutoProxy 插件必须用 Firefox 浏览器访问 AutoProxy 安装地址才可安装) 使用 Firefox 安装 <u>AutoProxy</u> 插件,安装完成后订阅添加「gfwList」规则订阅。

800	添加 AutoProxy 规则订例	8
对付 GFW,请在下面选择 gfw	list:	查看所有订阅
gfwList (P.R.China) <u>http://autoproxy-gfwli</u>	t.googlecode.com/svn/trunk/gfw	主页 list.txt
提示: 请勿订阅非为您所在地!	维护的列表。	
(添加一个自定义订阅)		取消 订资

选择菜单:代理服务器-选择代理服务器

AutoProxy	首选项							×
代理规则(&)	代理服务器(S)	编辑(2)	查看(V)	选项 (0)	帮助(H)			
以下规则决定"	编辑代理服务 选择代理服务	器(2) ·器(2)						
代理规则						1	启用	计数
				_				-
增加规则(2)				L	确定	应用 (2)		取消

选择主代理类型为 ssh -D,并确定

选择各个规则组织	各自使用的代理	
規则組的名称	主代理(2)	辅助代理(?) 高级
默认	ssh-D 💊	
☑ 所有的规则组	Free Gate	
Some of function	GAppProxy	development. ^_^
	GPass	
自定义代理组	JAP	
	Puff	
	ssh -D	定取消
	Tor	
	Wu Jie	
	Your Freedom	

选择菜单:选项-自动模式,并确定。

🥹 AutoProxy 首选项	
代理规则(26) 代理服务器(26) 编辑(26) 查看(27)	选项 (1) 帮助 (1)
以下规则决定了一个网站是否应该使用代理:	● 自动模式 (A) 全局模式 (G)
代理规则	禁用 AutoProxy ①
	在工具栏显示 (B) ✔ 在状态栏显示 (S)
增加规则 (<u>a</u>)	确定 应用 (2) 取消

至此,配置全部结束,此时已经可以翻墙上网了,浏览器右下方(右上方)出现红色福字标志。

稽

右键点击"福"字,可以轻松选择"自动模式"或"全局模式"。

